

A high-speed photograph of a water droplet hitting a surface, creating a series of concentric ripples. The droplet is captured mid-air, just above the point of impact, with a small crown-like shape forming at the base. The background is a solid, vibrant blue.

GAMART.[®]

dla domu
i środowiska

System studni głębinowych

Cennik ważny od: **01.07.2026 r.**

Studnie produkowane są metodą kształtowania i spawania płyt polipropylenowych. Ścianki boczne mają grubość 6 mm, a dno i góra – 10 mm. Obudowę można stosować wyłącznie na terenach zielonych, a jej montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją. Dużą jej zaletą jest niska waga oraz łatwy montaż, a jej szczelna konstrukcja zapobiega przedostaniu się wód gruntowych do odwiertu. Studnie o średnicy 0,95 m oraz średnicy komina 0,6 m, w zależności od wysokości posiadają dwa lub trzy stopnie włazowe.

UWAGA

Możliwość wykonania na zamówienie studni i obudów z innymi przyłączami

Studnie montażowe

wysokość	rozmiar rury studziennej	rozmiar rury wodociągowej	index	Wysokość + komin [m]	przybliżony ciężar [kg]	cena netto	cena brutto
SVS 1 m	110	32	XXX000606MI	1 + 0,25	40	1560	1918,80
	110	40	XXX000605MI	1 + 0,25	40	1560	1918,80
	125	32	XXX000608MI	1 + 0,25	40	1560	1918,80
	125	40	XXX000607MI	1 + 0,25	40	1560	1918,80
	160	32	XXX000610MI	1 + 0,25	40	1560	1918,80
	160	40	XXX000611MI	1 + 0,25	40	1560	1918,80
SVS 1,2 m	110	32	XXX000618MI	1,2 + 0,25	45	1830	2250,90
	110	40	XXX000613MI	1,2 + 0,25	45	1830	2250,90
	125	32	XXX000619MI	1,2 + 0,25	45	1830	2250,90
	125	40	XXX000616MI	1,2 + 0,25	45	1830	2250,90
	160	32	XXX000620MI	1,2 + 0,25	45	1830	2250,90
	160	40	XXX000617MI	1,2 + 0,25	45	1830	2250,90

Obudowa studni głębinowej służy do zabezpieczenia otworu studni oraz do zamontowania i połączenia w niej elementów instalacji.



Studnie zaworowe

wysokość	rozmiar rury wodociągowej	index	Wysokość + komin [m]	przybliżony ciężar [kg]	cena netto	cena brutto
VKO 1 m	32	AWM080130MI	1 + 0,25	40	1560	1918,80
VKO 1 m	40	AWM080132MI*	1 + 0,25	40	1560	1918,80
VKO 1,2 m	32	AWM080131MI	1,2 + 0,25	45	1830	2250,90
VKO 1,2 m	40	AWM080133MI*	1,2 + 0,25	45	1830	2250,90

* na zamówienie po uzgodnieniu

Studnie bez otworów

wysokość	index	Wysokość + komin [m]	przybliżony ciężar [kg]	cena netto	cena brutto
VKO 1 m	XXX 000602MI	1 + 0,25	40	1560	1918,80
VKO 1,2 m	XXX 000601MI	1,2 + 0,25	40	1830	2250,90

Głowica zamyka rurę studni, zabezpiecza wodę pitną przed dostaniem się do niej zanieczyszczeń. Znacznie ułatwia montaż pompy

Głowica PP - skręcana



Montowana jest w obudowie studni, wykonana z polipropylenu. W standardzie posiada: dławik na przewód elektryczny, zaczep typu szekla do podwieszenia pompy, odpowietrznik.

średnica rury studziennej	średnica rury wodociągowej	index	cena netto	cena brutto
110	32	GCZ206510MS	220	270,60
125	32	GCZ206515MS	220	270,60
125	40	GCZ206516MS	220	270,60
140	32	GCZ206518MS	220	270,60
140	40	GCZ206519MS	220	270,60
160	32	GCZ206520MS	220	270,60
160	40	GCZ206521MS	220	270,60
160	50	GCZ206522MS	297	365,31
160	63	GCZ206523MS	297	365,31

Głowica PE - SM



średnica rury studziennej	średnica rury wodociągowej	index	cena netto	cena brutto
125	32	GCZ206625GA	107	131,61

Głowica do studni szwedzkiej



Głowica stosowana jest wraz ze złączem szwedzkim.

średnica rury studziennej	index	cena netto	cena brutto
125	GCZ206278	293	360,39
160	GCZ206280	293	360,39

Złącze szwedzkie



Złącze szwedzkie umożliwia zawieszenie pompy bezpośrednio w otworze studziennym bez konieczności stosowania obudowy studni.

rozmiar	index	cena netto	cena brutto
1"	GCZ206264	195	239,85

Nadstawka studni

wysokość [m]	index	cena netto	cena brutto
0,33	XXX000633MI	340	418,20

Pokrywa

średnica [m]	index	cena netto	cena brutto
0,6	XXX000634MI	290	356,70

Stożek prowadzący PE



Ułatwia wprowadzenie rury do odwiertu i zabezpiecza rurę przed dostaniem się zanieczyszczeń do jej wnętrza.

rozmiar rury studziennej	index	cena netto	cena brutto
125	GCZ207051GA	25	30,75
160	GCZ207052GA	25	30,75

Pompy głębinowe Vodoley



Przeznaczone do:

- Pompowania wody czystej, o temperaturze nie przekraczającej 35°C,
- Zasilania instalacji wodnych domów jedno-rodzinnych i instalacji nawadniających, ze studni głębinowych, kopanych i zbiorników otwartych.

Maksymalna zawartość piasku nie powinna przekraczać 200 g/m3

model pompy	index	długość kabla [m]	moc silnika [W]	Un [V]	wydajność Q max [l/min]	wysokość podnoszenia [H max]	średnica króćca	waga [kg]	średnica pompy [mm]	cena netto	cena brutto
BCPE 0,5 50 U	GCZ206119VD	40	970	230	60	75	1"	18	104	990	1217,70
BCPE 0,5 63 U	GCZ206123VD	45	1270	230	60	90	1"	21,8	104	1045	1285,35
BCPE 1,2 63 U	GCZ206139VD	45	1630	230	150	90	1"	24,2	104	1410	1734,30

GAMART.[®]

Gamart S.A.

ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

tel.: **+48 13 448 55 33**

www.gamart.pl

sklep internetowy:
www.egamart.pl

dla domu
i środowiska

e-mail: **studnie@gamart.pl**

tel.: **662 022 843**

